



PINZA AMPERIMETRICA

UT207B

La serie UT200 son pinzas amperimétricas digitales de 6000 cuentas con rango automático, LCD grande, verdadero valor eficaz, memoria de escala automática y funciones NCV. Cumplen con la clasificación de seguridad CAT III 1000V / CAT IV 600V y están certificados por CE / ETL. Los modelos UT206B, UT207B y UT208B vienen con el modo LoZ para eliminar el voltaje 'fantasma', la función LPF ACV para medir el voltaje INV y VFD y el modo de corriente de irrupción para capturar la corriente transitoria. Los modelos UT206B y UT208B también cuentan con medición de temperatura de alta precisión con una resolución de 0.1 ° C y pueden equiparse con una sonda de corriente flexible para extender el rango de medición de corriente CA a 3000A.



Características:

1. Botón de linterna: presione brevemente este botón para encender / apagar la luz del flash.
2. Sonda de corriente flexible (opcional) para extender el rango de medición de corriente CA a 3000A
3. Captura de corriente de entrada
4. Pantalla multisegmento NCV y alarma audio / visual
5. True RMS / retroiluminación automática
6. NCV / retención de funciones

ESPECIFICACION TÉCNICA

Especificaciones	Rango	UT207B
Corriente alterna (A)	1000A	± (2% + 5)
Corriente DC (A)	1000A	± (2% + 5)
Respuesta de frecuencia de corriente CA		40 Hz ~ 400 Hz
Corriente de irrupción (A)	1000A	± (10% + 10)
Voltaje CA (V)	6V	± (1,2% + 3)
	60V / 600V / 1000V	± (1% + 8)
Voltaje DC (V)	600 mV	± (0,8% + 3)
	6V / 60V	± (0,5% + 5)
	600 V	± (0,5% + 5)
	1000 V	± (0,5% + 5)
Filtro de paso bajo (LPF ACV)	600V / 1000V	± (2% + 5)
Respuesta de frecuencia de voltaje CA		40 Hz ~ 400 Hz
LoZ ACV	600V / 1000V	± (2% + 5)
Resistencia (Ω)	600Ω	± (1% + 3)
	6KΩ / 60KΩ / 600KΩ	± (1% + 2)
	6 MΩ / 60 MΩ	± (2% + 8)
Capacitancia (F)	60nF	± (4% + 25)
	600nF / 6μF / 60μF / 600μF	± (4% + 5)
	6mF / 60mF	± (10% + 9)
Frecuencia de baja tensión (Hz)	10 Hz ~ 1 MHz	± (0,1% + 3)
Ciclo de trabajo (%)	10% ~ 90%	± (2,6% + 7)
Características		
Cuenta de pantalla		6000
Apertura de la mandíbula		42 mm
Frecuencia actual		50 Hz ~ 60 Hz
Frecuencia de alto voltaje		40 Hz ~ 400 Hz
Barra analógica		31

Apagado automático		✓
Examen de continuidad		✓
Rango automático / manual		✓
Indicación de batería baja		✓
Prueba de diodos		✓
Modo relativo / retención de datos		✓
MÁXIMO MINIMO		✓
Selección de función		✓
Linterna		✓
Función de despertador		✓
Energía automática o ff corriente: < 50μA		✓
Modo cero		✓
Impedancia de entrada (ACV / DCV)	≥10MΩ	✓
Características generales		
Poder	Batería de 1,5 V (R03) x 3	
Monitor	43 mm x 45 mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	420g	
Tamaño del producto	272 mm x 81 mm x 43,5 mm	
Accesorios estandar	Cables de prueba, baterías	
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés	
Cantidad estándar por caja	10 piezas	
Medida de cartón estándar	355 mm x 330 mm x 315 mm	
Peso bruto de la caja estándar	Alrededor de 7,1 kg	