



PINZA AMPERIMETRICA UT202+



Características:

1. Electricidad industrial
2. Electricidad residencial
3. Aire acondicionado
4. Automóvil

ESPECIFICACION TÉCNICA

Especificaciones	Rango	UT202 +
Corriente alterna (A)	400A	± (2% + 10)
Frecuencia de corriente CA (Hz)	50 Hz ~ 100 Hz	± (1% + 5)
Voltaje CA (V)	600 V	± (0,8% + 5)
Frecuencia de voltaje CA (Hz)	10 Hz ~ 10 kHz	± (1% + 5)
Voltaje DC (A)	600 V	± (0,5% + 2)
Resistencia (Ω)	40 MΩ	± (0,8% + 2)
Capacitancia (F)	4mF	± (4% + 5)
Temperatura (°C)	-40 °C ~ 1000 °C	± (1,5% + 5)
Características		
Cuenta de pantalla		4000
Rango automático		√
Apertura de la mandíbula		28 mm
True RMS		√
SIN VALOR COMERCIAL		√
Examen de continuidad		√
Diodo		√
MÁXIMO MINIMO		√
Modo relativo		√
Retención de datos		√
Indicación de batería baja		√
Apagado automático		√
Características generales		
Poder	Batería de 1,5 V (R03) x 2	
Monitor	37 mm x 25 mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	248g	
Tamaño del producto	215 mm x 63 mm x 36 mm	
Accesorios estándar	Baterías, cables de prueba, Themocouple	