



MINI PINZA AMPERIMETRICA UT210D

Las mini pinzas amperimétricas de la serie UT210 están diseñadas para funcionar bien en entornos de espacio limitado. Estas son herramientas esenciales para el mantenimiento de equipos mecánicos y eléctricos, la instalación de electrodomésticos y las tareas de electricista.



Características:

1. NCV
2. Ergonómico y ligero
3. Rango automático, frecuencia de muestreo 2 ~ 3 veces / s
4. True RMS
5. Modo CERO
6. Luz de fondo de la pantalla LCD, retención de datos
7. Apagado automático, indicación de batería baja

ESPECIFICACION TÉCNICA

Especificaciones	Rango	UT210D
Corriente alterna (A)	200A	± (2,5% + 8)
Corriente DC (A)	200A	± (2% + 3)
Voltaje CA (V)	600 V	± (1% + 3)
Voltaje DC (V)	600 V	± (0,7% + 3)
Resistencia (Ω)	20MΩ	± (1% + 2)
Frecuencia (Hz)	60 kHz	± (0,1% + 4)
Capacitancia (F)	20mF	± (4% + 5)
Temperatura	-40 ~ 1000 °C	± (1% + 3)
	-40 ~ 1832 °F	± (1,5% + 5)
Características		
Cuenta de pantalla		2000
Zumbador de continuidad		√
Rango automático		√
Apertura de la mandíbula		17 mm
Prueba de diodos	Alrededor de 3,0 V	√
Características generales		
Poder	Batería de 1,5 V (R03) x 2	
Monitor	39,3 mm x 26,5 mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	170g	
Tamaño del producto	175 mm x 60 mm x 33,5 mm	
Accesorios estándar	Baterías, cables de prueba, sonda de temperatura de contacto puntual	
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual en inglés, bolsa de transporte	
Cantidad estándar por caja	40 piezas	
Medida de cartón estándar	385 mm x 345 mm x 305 mm	
Peso bruto de la caja estándar	8,2 kg	